

Špeciálne produkty

SÜDWEST Eloxier-Effekt-Spray

30225



Použitie:

Na imitáciu eloxovaných povrchov na predpripravených podkladových plochách ako aj na opravu poškodených eloxovaných povrchov alebo zrezaných hrán v interiéri a exteriéri.

Podklady:

Hliník, plast (tvrdé PVC, polyester), staré nátery, železo, neželezné kovy, drevo a papier, sklo.

Vlastnosti:

- veľmi pekný dekoratívny vzhľad
- vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
- veľmi dobrá priľnavosť
- odolnosť voči bežným domácim čistiacim prostriedkom

Farebný odtieň: 8620 stredne hnedá
8630 tmavo hnedá
8640 čierne hnedá
9315 hliník

Balenie: 400 ml sprejová dóza

Spotreba: cca. 150 ml/m² na jeden nástreč

Lesk: saténový lesk

Aplikácia:

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený.

Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zváranie, opaľovanie atď., môže zapríčiniť tvorbu prachu a/alebo pary. Práce vykonávať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre naniesenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a príľnavosť skontrolovať pomocou krížového prierezu a/alebo prílepením a odtrhnutím textilnej pásky. Pri vrstvách nadstavby (náterový systém) by sa mal medzi jednotlivými vrstvami urobiť medzivrstva.

Zašednuté a zvetrané drevené plochy obrúsiť až do nosného podkladu. Nosné staré nátery vyčistiť a obrúsiť. Ostré drevené hrany zaobliť. Pri vodorovných plochách zabezpečiť dostatočný sklon odtoku vody. Vlhkosť dreva by pri dreve z listnatých stromov nemala presiahnuť 12% a z ihličnatých 15%. Čím suchší je podklad, tým väčšia je hĺbka prieniku, čím sa zlepšuje ochranná funkcia a životnosť ďalších náterov. Drevo z tropických stromov so zmesami, ktoré spomaľujú schnutie, umyť s nitro riedidlom a naniesť skúšobný náter.

V exteriéri odporúčame neošetrené alebo voľne položené drevo, ktoré je náchylné na huby, predupraviť so SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Dodržiavajte technický list, DIN 68800, časť 3 a BFS návod 18.

Príprava podkladu:

Staré nátery:

Skontrolovať pevnosť náteru. Odstrániť staré nátery, ktoré nie sú nosné a podľa podkladu vytvoriť nové, staré nosné nátery a dôkladne obrúsiť; prípadne použiť základný náter SÜDWEST All-Grund, alebo medzináter SÜDWEST All-Deck Vorlack.

SÜDWEST Eloxier-Effekt-Spray

Nové drevo v exteriéri:

Napustiť impregnačným náterom na drevo SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund a vykonať základný náter farbou SÜDWEST Venti Satin.

Nové drevo, alebo materiál z dreva v interiéri:

V prípade potreby naniesť základnú farbu SÜDWEST All-Grund, prípadne celoplošne pretmeliť a natrieť so SÜDWEST All-Deck Vorlack.

Železo, oceľ:

Zbaviť hrdze a naniesť 2 x základnú farbu SÜDWEST All-Grund.

Zinok:

Vyčistiť čističom a odmasťovačom SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger a naniesť 2x základnú farbu SÜDWEST All-Grund.

Tvrde plasty:

Vyčistiť čističom a odmasťovačom SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger a naniesť 2x základnú farbu SÜDWEST All-Grund.

Hliník (nie eloxovaný):

Vyčistiť čističom a odmasťovačom SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger a naniesť 2x základnú farbu SÜDWEST All-Grund.

Na zlepšenie a úpravu eloxovaného hliníka:

Na toto je potrebné čistenie čističom a odmasťovačom SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger. Nevykonáva sa základný náter.

Spracovanie:

Dózu so sprejom najmenej 2 minúty silno pretrepať (gulička musí byť jasne počuteľná).

Schnutie:

(+ 20°C / 60 % relatívna vlhkosť vzduchu)

Nelepivé voči prachu:	po cca. 15 minútach
Prestriekateľné:	po cca. 15 minútach
Nelepivé na dotyk:	po cca. 1 hodine
Úplne preschnuté:	po cca. 24 hodinách

Dodatočné upozornenia:

Farebné odtiene, stupeň lesku a kovový efekt sa upravili a prispôbili vzhľadu skutočného eloxovaného hliníka.

Smernica EG 2004/42/EG:

Produkt „Eloxier Effekt-Spray“ nepodlieha smernici VOC (out of scope).

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajte mimo dosahu.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.

Pri brúsení nevdychujte prach.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov.

Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušné orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzdychotesne uzatvoriť. Skladovať v chladnom, ale nemrznúcom prostredí.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: November / 2017 / KM