

Vormaterialien

SÜDWEST Schimmelfresser

30485



Einsatzbereich:

Desinfektion, Spray zum Entfernen von Schimmel, Pilzen, Stockflecken, Algen und Moos.

Für schimmelbefallene Untergründe, wie z.B. Dispersionsfarben, abwaschbare Tapeten, Fliesen, Fugen, Putz und Stein. Nicht zusammen mit Säuren, WC-Reinigern und Entkalkern verwenden oder mischen. Es können gefährliche Dämpfe (Chlor) entstehen.

Eigenschaften:

- entfernt Schimmel, Moos, Algen, Bakterien sowie Pilzbefall
- schützt bei regelmäßiger Anwendung vor neuem Befall
- zum Abtöten und Bleichen von Pilzen, Stockflecken, Moosen, Algen und Bakterien
- reinigt und desinfiziert
- bleichende Wirkung

Farbton: farblos

Gebinde: 250 ml, 500 ml, 10 l

Verbrauch: ca. 100 ml/m²

Wirkstoff: Natriumhypochloritlösung 47,00 g/kg

Anwendung:

Verarbeitung:

Vor dem Besprühen Sprühkopf einstellen (Symbol beachten).

Schimmel vor dem Besprühen nicht entfernen. Nur grobe Verunreinigungen wie z.B. Moos vor dem Besprühen entfernen. Befallene Flächen aus ca. 5 - 10 cm Entfernung über dem sichtbaren Befall hinaus besprühen. Sollten nach ca. 30 Min. noch dunkle Flächen sichtbar sein, Sprühvorgang wiederholen. Angetrocknete Rückstände mit Besen oder Staubsauger entfernen. Behandelte Flächen mit klarem Wasser nach reinigen. Dauerelastische Fugen & Fliesenfugen bereits nach ca. 10 Min. abwaschen.

Nach Gebrauch Sprühkopf abschrauben und mit Wasser spülen. Gebinde wieder verschließen.

Besondere Hinweise:

Achtung!

Durch Bleichwirkung kann es bei Textilien und Holz zu Farbveränderungen kommen. Achten Sie bei der Anwendung auf Ihre Kleidung.

Farbempfindliche Untergründe, z. B. Tapeten, vor Anwendung an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit prüfen. Auf Hoch saugfähige Untergründe mit Wasser vornässen, damit der Schimmel-Fresser nicht in den Untergrund eindringt und die Reste oberflächlich mit Wasser abgewaschen werden können. Sollen Decken und Wandflächen neu gestrichen werden, empfehlen wir vorbeugend die Anwendung von SÜDWEST FungiStop.

EG-Richtlinie 2004/42/EG:

Das Produkt „Schimmelfresser, fällt nicht unter die VOC-Richtlinie (out of scope).

Allgemeine Sicherheitsratschläge:

Während der Verarbeitung und Trocknung von Farben und Lacken ist für gute Belüftung zu sorgen.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei Schleifarbeiten Staub nicht einatmen.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen.

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Weitere Angaben aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.suedwest.de.

Sicherheitstechnische Informationen:

Gebrauchsfertiger Schimmel-Entferner.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Das Produkt ist alkalisch. Das Produkt ist nur nach Gebrauchsanweisung und nur in den zugelassenen Anwendungsbereichen zu verwenden.

Gefahrenhinweise: H- und P-Sätze

H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht

SÜDWEST Schimmelfresser

in die Hände von Kindern gelangen. P260:Nebel nicht einatmen. P273:Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280:Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P301 + P330 + P331:BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303 + P361 + P353:BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. P305 + P351 + P338:BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P501:Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können. EUH031:Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. EUH071:Wirkt ätzend auf die Atemwege.

Baua-Reg.-Nr.: N-12237

Lagerung:

Kühl und dunkel lagern. Anbruchgebinde dicht verschließen. Nicht längere Zeit bei Temperaturen über 30°C lagern. Frostfrei lagern.

Entsorgung:

Gebinde mit Resten mit Wasser ausspülen oder bei einer örtlichen Entsorgungsstelle abgeben. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Technische Beratung:

Für alle Fragen die durch dieses Technische Merkblatt nicht beantwortet wurden stehen unsere Außendienst-Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Darüber hinaus beantwortet unser Technischer Kundendienst im Werk gerne alle Detailfragen. (06324/709-0)

Stand: Juli/2017/KM