

Prípravné materiály na fasády

SÜDWEST Fungan®

30015



Rozsah použitia:

Biocídny vysokoúčinný roztok na báze vody, ktorý slúži na ošetrovanie miest napadnutých riasami, hubami alebo infikovaných plesňami v interiéri aj v exteriéri.

Vlastnosti:

- na báze vody
- aktívne pôsobí proti riasam, hubám a plesniam
- dezinfekčný účinok

Farebný odtieň: 0901 bezfarebný

Balenie: 5 l, 10 l

Spotreba: 150 - 300 ml/m² na jeden náter podľa nasiakavosti podkladu

Hustota: 1,0 g/cm³

Aplikácia:

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie maliarskych prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavať pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovačské práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby brúsením, zváraním, opaľovaním atď., môže vytvárať nebezpečný prach a/alebo paru. Práce vykonávať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez oddeľujúcich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre nanosenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a skontrolovať príľnavosť.

Príprava podkladu:

Čistiť podľa druhu, stavu a znečistenia podkladu, napr. pomocou parného čističa. Vyčistené podklady musia byť dobre vyschnuté (najmenej 48 hodín), pretože účinok roztoku Fungan® by sa na vlhkých miestach zredukoval, resp. úplne stratil. Fungan® nie je vhodný na plochy, ktoré sú zaťažené stojatou vodou.

Spracovanie:

Nanášať štetcom, štetkou alebo striekaním.

Pri aplikácii striekaním používať šírku trysky a tlak materiálu podľa údajov výrobcu zariadenia.

SÜDWEST Fungan® nanášať na suché plochy vo výdatných náteroch a bez riedenia.

Pri výrazne napadnutých plochách je potrebné naniesť SÜDWEST Fungan® 2-krát.

Prepracovanie ďalšou povrchovou úpravou je možné vykonať po 24 hodinách (pri +20 °C / 65 % rel. vlhkosť vzduchu), lepšie však po 48 hodinách, keď je podklad úplne suchý. Neumývať dodatočne!

Fungan® sa nesmie zmiešavať s inými výrobkami!

Doba pôsobenia: pretierateľné po 48 hodinách

Teplota pri spracovaní:

Nespracovávať, neaplikovať a nenechať schnúť pri teplote vzduchu a teplote objektu pod +5 °C.

Náterový systém:

Plochy vyčistiť a následne nechať dostatočne vyschnúť. Fungan® sa používa zámerne na rozpoznateľne napadnuté a plesňami zamorené plochy a ich okrajové časti.

Exteriér:

Fungan® sa používa predovšetkým s fasádovými farbami SÜDWEST s dodatočným konzervačným filmom.

Interiér:

Ak je možné, staré vrstvy odstrániť (tapety, hrubé vlákna, omietky a iné)

Znečistenia odstrániť prostriedkom SÜDWEST Schimmel-Fresser a plochy dezinfikovať prípravkom Fungan®. Ako konečný náter použiť farbu SÜDWEST FungiStop.

SÜDWEST Fungan®

Takýmto náterovým systémom sa dosiahne preventívny a spomaľujúci účinok. Avšak neprítomnosť rias a napadnutie plesňami sa nedá zaručiť!

Pri sanácii miestností napadnutých plesňami je potrebné dodržiavať smernice krajského zdravotníckeho úradu pre životné prostredie ako aj TRGS (Technické pravidlá o nebezpečných látkach), TRBA, nariadenia o biologických látkach a zákon o ochrane pred infekciami ako aj iné relevantné smernice, predpisy a ustanovenia, ktoré sa na tomto mieste neuvádzajú.

Riedenie / čistenie nástrojov:

Spracovávať bez riedenia. Pracovné nástroje čistiť vodou.

Osobitné upozornenia:

Nepoužívať na priamom slnku alebo pri hroziacom daždi. Prípravok Fungan® obsahuje biocídy. S biocídmí zaobchádzať opatrne. Pred použitím si prečítať informáciu o produkte na etikete.

Produkt podlieha označovaniu podľa platnej smernice EÚ. Je potrebné dodržiavať bezpečnostné upozornenia na etikete, resp. v aktuálnom bezpečnostnom liste. Produkt sa nesmie dostať v žiadnom prípade do kontaktu s potravinami. Uchovávať mimo dosahu detí. Zvyšky sa nesmú v žiadnom prípade dostať do kanalizácie.

Voda, ktorá sa použila na čistenie nástrojov sa smie dostať do kanalizácie až po ošetroení v čističke odpadových vôd.

Bezpečnostno-technické informácie:

Fungan® obsahuje biocídy. Zaobchádzajte s biocídmí opatrne. Všímajte si pred aplikáciou pokyny v aktuálnom technickom liste.

Registračná značka obsiahnutej látky: N-20788

Hygienické opatrenia:

Preventívne používať ochranný krém na ruky, aby sa pokožka lepšie čistila. Po ukončení práce a počas prestávok si dôkladne vyčistiť ruky.

Bezpečnostné opatrenia:

Na mieste vykonávania práce poskytnúť možnosť umyť sa, očnú sprchu alebo fľašu na vyplachovanie očí. Používať uzavreté ochranné okuliare a gumené rukavice.

Smernica EG 2004/42/EG:

Produkt „Fungan®“ nepodlieha VOC-smernici (out of scope).

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania a schnutia farieb a lakov zabezpečiť dobré vetranie.

Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou.

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.

Pri brúsení nevdychovať prach.

Uchovávať mimo dosahu detí.

Nedovoliť, aby sa nezriedený produkt alebo jeho veľké množstvo dostal do podzemných vôd, vodných tokov alebo kanalizácie.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Skladovať tesne uzatvorené v chladnom, ale nemrznúcom prostredí. Najlepšia kvalita je garantovaná v originálnom balení do uplynutia doby záruky.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: November / 2019 / CS