

Ochrana dreva obsahujúca rozpúšťadlá

SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund

30285

Popis produktu a oblasť použitia:

Ihneď aplikovateľný, tekutý, na báze rozpúšťadiel, bezfarebný prostriedok na ochranu dreva. Prostriedok na ochranu dreva slúži na ochranu staticky nenáročných stavebných častí bez kontaktu s pôdou (GK 2 a 3) vo vonkajšom prostredí proti prehniatiu a modraniu podľa DIN 68800 Časť 3. „Holz-Imprägnier-Grund“, nepoužívať vo vnútri

Pozor: „Holz-Imprägnier-Grund“ obsahuje biocíd. Biocíd používať bezpečne. Pred použitím prečítať leták a informácie o produkte. K zamedzeniu rizík pre človeka a životné prostredie musia byť dodržané pokyny na etikete

Biocíd - Produkt:

RL 98/8/EG: DE-2012-MA-08-00105

Účinné látky:

6,1 g/kg Propikonazol (CAS: 60207-90-1)

2,9 g/kg IPBC (CAS 55406-53-6)

Vlastnosti:

- preventívne pôsobenie proti modraniu a plesňovým infekciám
- vysoká nasiakavosť
- adhézný mostík pre následnú glazúru alebo lak
- rýchlo schnúci
- matný povrch
- pre rozmerovo stále a rozmerovo nestále stavebné časti
- bez aromatických látok (VdL-RL-01)

Farba: bezfarebný

Objem: 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l, 25 l

Aplikácia:

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie maliarskych prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky vrstvy a prípravy by sa mali vždy riadiť objektom a požiadavkami, ktorým sú vystavené. Rešpektujte aktuálne BFS návody, vydané podľa technických smerníc pre maliarku a lakové práce (zhotovovateľ smerníc- Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz). Pozrite si tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3- Natieranie a lakovanie.

Ďalšie spracovanie/odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zvráňanie, opaľovanie atď., môže vytvárať nebezpečný prach a/alebo paru. Práce vykonávajú len v

dobře vetraných priestoroch. V prípade potreby použite vhodné (respiračné) ochranné pomôcky.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez oddeľujúcich substancií. Pri nestabilných podkladoch sa musí testovať ich nosnosť a spôsobilosť pre následné nátery. V prípade potreby vytvorte testovaciu plochu a skontrolujte príľnavosť mriežkovou skúškou alebo odtrhovou skúškou. Pri opakovanom nátere previesť prebrúsenie medzi nátermi.

Základné staré nátery vyčistiť obrúsiť. Ostré hrany obrúsiť. Pri vodorovných plochách dbať na dostatočné odtekanie. Vlhkosť dreva by nemala presiahnuť pri listnatých drevinách 12 % a ihličnatých drevinách 15 %. Čím suchší je podklad, tým väčšia je nasiakavosť, čím sa zväčší ochranná funkcia a trvanlivosť následných náterov. Tropické drevinu vyčistiť zo zložkou spomaľujúcou schnutie- Nitroriedidlom a previesť skúšobný náter Vo vonkajšom prostredí je odporúčané, neošetrené alebo voľne položené drevené komponenty, náchylné na pleseň predošetriť s „SÜDWEST Holz Imprägnier- Grund“. Technický list DIN 68800 časť 3 a BfS leták 18 sledovať.

Spracovanie:

Opatrne otvoriť a používať Pri práci nejest' a nepiť. Vyhýbať sa zápalným zdrojom, nefajčiť.

Schválené aplikačné metódy:

Neprofesionálny používateľ:

Nerozriedené natierať.

Profesionálny používateľ:

Nerozriedené natierať, ponárať, lakovací tunel, automatizované namáčanie.

Potrebné množstvo nanosenia: 150 - 200 ml m² pre všetky prípustné procesy nanášania.

Pracovná teplota:

Nepoužívať a sušiť pri teplote nižšej ako + 5 °C (teploty objektu a teploty vzduchu) .

SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund

Sušenie:

(+ 20 °C/ 65% relatívnej teploty vzduchu)

Suchý: prib. 2 hodiny

Pretierateľný: prib. 24 hodín

Minimálne 24 hodín nechať schnúť. Potom pretrieť z vhodným ukončovacím náterom, aby sa zabránilo zmytiu pôsobiacich látok. Ukončovacia náter je potrebný udržiavať v dobrom stave. Pri nižších teplotách alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa zvýši čas schnutia.

Čistenie náradia :

Hneď po skončení vyčistiť čističom na štetce alebo terpentínovým olejom.

Skladovanie:

Skladovať v chladnej suchej a nemrznúcej nádobe dobre uzavretá. Nádoby skladovať len v dobre vetraných miestnostiach. Nevystavovať teplu a priamemu slnku. V skladových priestoroch nefajčiť.

Otvorené balenie pevne uzatvoriť. Predpoklad aby bol produkt Biozides účinný, je správne skladovanie a dodržanie dátumu spotreby. Kukni Šaržu a etiketu na vrchnáku.

Dátum minimálnej spotreby:

Pozri tlač na vrchnáku, pri prekročení dátumu spotreby nie je zaistená účinnosť biocidu.

Ďalšie pokyny:

Nesmie sa používať vo vnútri . Výnimka je použitie vo výrobe napríklad vo výrobných halách. Len v dobre vetraných priestoroch používaných na výrobu . Ošetrované drevo sa vo vnútorných priestoroch môže použiť len na okenné rámy a vonkajšie dvere. Pri natieraní okien a vonkajších dverí dbať na dobré vetranie a vnútornú ventiláciu. Okná a dvere nechať otvorené (Prievan výmena vzduchu min. 5/h). Minimalizovať zdržiavanie v pracovných priestoroch. Nosiť pri nanášaní vhodné ochranné oblečenie (ochrana dýchania, ochranné rukavice ,topánky, ochranný oblek) (pozri údaje v bezpečnostnom liste). Pri použití v lakovacom tunely ako aj pri namáčacom procese použiť lokálnu odsávačku (LEV) s minim. 85% stupňom zachytenia Ošetrované dreva musia pred ďalším ošetrovaním vysušené (napr.. preložením , preskladnením). Zabrániť každému nasiaknutiu do zeme. Pri použití produktu je potrebné vhodné zakrytie, aby sa priamo do zeme nedostali žiadne časti prostriedku. Ošetrované drevo skladovať pod strechou alebo na pripevnenom a neprepúšťajúcom podklade, aby sa zabránilo prepusteniu kvapiek a zvyšku produktu a kontaminovanej dažďovej vody do zeme, podzemnej vody a vodných tokov. Zabrániť každému nepotrebnému kontaktu. Zneužitie môže viesť k zdravotným problémom. Plyný a pary nevdychovať. Chrániť proti statickej elektrine. Výpary môžu vo vzduchu vytvoriť explozívnu zmes

EG-Smernica 2004/42/42:

Produkt „Holz-Imprägnier-Grund“ nespadá pod VOC kategórie(out of scope)

VDL-Prehlásenie (obsiahnuté látky):

alkalydová živica, alifatické uhľovodíkové zmesi, glykoly, sušiacie látky, antioxidanty, odpeňovače, Filmová ochrana na báze Jód propinyl butylcarbamát

GISCODE: HSM-LV20

Popis produktu:

Nebezpečenstvo:

Uhľovodíky, C11-C14, isoalkany, cyklické, <2% Aromáty Propiconazol 6.10 g/kg, 3-Jód-2-propinyl-butylcarbamát 2.90 g/kg

H304:môže byť pri prehltnutí a vniknutí do dýchacích ciest smrtiaci. H412:Škodlivý pre vodné organizmy s dlhotrvajúcim pôsobením.

P102:Sa nesmie dostať do rúk deťom.

P273:Vyvarovať sa vypusteniu do prírody

P301 + P310:PRI PREHLTNUTÍ: Ihneď volať doktora alebo toxikologické informačné centrum.

P331:Nevyvolávať žiadne dávenie.

P330:Ústa opláchnuť.

P501:Obsah nádobu odovzdať povolenému likvidátorovi alebo v zberných komunálnych dvoroch.

EUH066:Opakovaný kontakt môže viesť k popraskanej, alebo potrhanej pokožke

Obsahuje Propiconazol, 2-Butanonoxim , 2-Ethylhexyl-Glycidylether, 3-Jód-2-propinylbutylcarbamát , anhydrit kyseliny ftalovej. Môže spôsobovať alergické reakcie. Obsahuje epoxidové zloženia . Môže spôsobovať alergické reakcie.

K zabráneniu rizika pre človeka a životné prostredie čítať návod na použitie. nepoužívať pri drevách ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s potravinami a potravou pre zvieratá. Pred použitím prečítať technický list a bezpečnostný list .

Prvá pomoc

Všeobecné pokyny

Človek podávajúci prvú pomoc sa musí sám chrániť. Pri bezvedomí dať do stabilnej polohy a vyhľadať lekársku pomoc. Osobe v bezvedomí nepodávajte nikdy nič cez ústa. Pri nadýchaní sa prostriedkom vyviešť osobu na čerstvý vzduch. Pri nepravidelnom dýchaní alebo zastavení dýchania dávať umelé dýchanie. Kontaminované oblečenie ktoré je v priamom kontakte s kožou hneď vyzliecť. Pokožku dôkladne umyť vodou a mydlom alebo použiť uznaný čistič na pokožku. Nepoužívať ŽIADNE rozpúšťadlá, alebo riedidlá. Pri pretrvávajúcom svrbení pokožky upovedomiť lekára

SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund

Pri očnom kontakte, odstrániť očné šošovky Hneď vyplachovať vodou minimálne 15 minút. Pri pretrvávajúcom štipaní očí vyhľadať očného lekára. Pri prehltnutí sa ihneď poradiť s doktorom a ukázať balenie alebo etiketu výrobku. Ošetrojúcemu lekárovi ukázať balenie, etiketu.

Likvidácia:

Produkt, kontaminované Materiály a nádoby bezpečne odstrániť. Prázdne nádoby znovu nepoužívať. Neliť do výlevky. – Odpadové závery: 03.02.05. WGK 2 (VwVwS)

Ďalšie informácie aktuálny bezpečnostný list pod www.sudwest.sk

Od november /2017/KM