

Úprava interiéru

SÜDWEST Rapid-Spachtel

30710

**Oblasť použitia:**

Vysoko kvalitná cementová stierková hmota v práškovej forme na rýchlu úpravu plôch stien a stropov v interiéri.

Na vyplňanie a zatieranie škár, trhlín, väčších dier a priehlbín na plochách stien a stropov.

So stierkou Rapid Spachtel je možné vyhotoviť povrchy podľa smernice DIN 18180 technický list č. 2 Q1 až Q4.

Optimálne na renováciu vlhkých miestností ako napr. kúpeľní. Nepoužívať v mokrych priestoroch alebo bytových jadrách, ako napr. v sprche.

Pri použití v exteriéri sa musia miesta stierkovania pretrieť po ich úplnom vyschnutí (cca. 24 hodín) fasádnou farbou.

Podklady:

Použiteľné na všetky minerálne podklady ako omietka, kameň, betón, porobetón, murivo, cement a iné.

Takisto vhodné na organické podklady ako sú disperzné farby, syntetické omietky, latexové farby, akrylátové farby, akrylové farby, alkydové farby.

Môže sa použiť aj na dlaždice a obklady s minimálnou hrúbkou vrstvy 3mm.

Farebný odtieň: 0001 biela

Objem balenia: 5 kg, 15 kg vrece

Spotreba: cca. 1,0 kg/m²/mm hrubá vrstva podľa pomeru zmiešania

Hrúbka: prášok 0,7 g/cm³
mokrú hmotu 1,3 g/cm³

Aplikácia:**Všeobecné pravidlá:**

Príprava podkladu a prevedenie maliarskych prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavať pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovačské práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby brúsením, zváraním, opaľovaním atď., môže vytvárať nebezpečný prach a/alebo paru. Práce vykonávať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez oddeľujúcich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre naniesenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a skontrolovať priľnavosť.

Príprava podkladu:

Veľmi nasiakavé, pieskujúce a kriedujúce podklady ošetriť penetračným náterom SÜDWEST InnenGrund.

Spracovanie:

Stierku Rapid-Spachtel zamiešať v čistej nádobe s čistou studenou vodou v pomere cca. 2:1 až 2,5:1.

Stierku Rapid-Spachtel nanášať nerezovým hladidlom.

Pred konečným vytvrdnutím sa môžu malé nerovnosti odstrániť zľahka navlhčeným špongiovým hladidlom.

Maximálna hrúbka vrstvy pri jednom nanesení je 50 mm. Brúsenie a ďalšia úprava po 3 hodinách schnutia (pri hrúbke vrstvy 4 mm).

Teplota pri spracovaní:

Nespracovávať a nenechať schnúť pri teplote vzduchu a teplote objektu pod +5 °C.

Doba spracovania: cca. 30 min. pri teplote 20°C

pH-hodnota čerstvej malty: 11

pH-hodnota po 24 hodinách: 9

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listov strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

SÜDWEST Rapid-Spachtel

Smernica EG 2004/42/EG:

Produkt „Rapid-Spachtel“ nespadá pod VOC-smernicu (out of scope).

GISCODE: ZP1

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania a schnutia farieb a lakov zabezpečiť dobré vetranie.

Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou.

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.

Pri brúsení nevdychovať prach.

Uchovávať mimo dosahu detí.

Nedovoliť, aby sa nezriedený produkt alebo jeho veľké množstvo dostal do podzemných vôd, vodných tokov alebo kanalizácie.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Skladovať v suchu, chlade a mimo mrazu.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: November / 2019 / CS