

Omietky do interiérov

SÜDWEST RenoSpachtel leicht

30995



Rozsah použitia:

Univerzálna organická, ľahká interiérová stierka Leicht-Innenspachtel na mnohostranné použitie. Na prerobenie stien a stropov. Na vyplnenie a zatieranie škár, trhlín atď.. Podľa EN 13963 pre stupeň kvality Q1-Q4 podľa DIN 18180.

Farebný odtieň: prírodný biely

Balenie: vedro 15 kg

Spotreba: cca 1,15 kg/m² na hrúbku vrstvy 1 mm

Hustota: 1,15 g/cm³

Použitie:

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a vykonanie náterových prác musia zodpovedať aktuálnemu stavu techniky. Všetky náterové a prípravné práce by sa mali riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Prosím, dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie práce.

Ďalšie spracovanie/odstránenie vrstiev farby ako brúsenie, zváranie, opaľovanie atď. môže spôsobiť vznik nebezpečného prachu a /alebo pary. Pracujte len v dobre vetranom prostredí. V prípade potreby použite primerané (dýchacie) ochranné vybavenie. Všetky podklady musia byť čisté, nosné a bez separačných látok. Neznáme podklady treba otestovať na nosnosť a vhodnosť ďalších náterov. Prípadne treba vyskúšať príľnavosť na vzorke z plochy.

Podklad:

Stierka je určená na všetky minerálne podklady ako omietka, kameň, betón, pórobetón, murivo, cement atď.. Tiež na organické podklady ako všetky disperzné farebné nátery, hodvábné lesklé latexové farby, omietky alebo sklovláknité tapety.

Príprava podkladu:

Veľmi nasiakavé podklady treba vhodne pripraviť.

Spracovanie:

Manuálne nerezovou murárskou lyžicou, omietačkou atď.

Všeobecne:

Celoplošne naniesť na max. hrúbku vrstvy cca 5 mm. Následne vyhladiť nerezovým náradím. Na osobitne hladké povrchy sa odporúča ďalšia operácia ako jemné vyrovnanie.

Materiál je hotový na použitie.

Čas spracovateľnosti je vždy podľa teploty podkladu alebo prostredia cca 20 minút.

Manuálne spracovanie:

Natiahnuť nerezovou murárskou lyžicou na hrúbku vrstvy.

Brúsiacie práce:

Natrieť základom SW InnenGrund, rovné stierkované podklady sa môžu natierať interiérovými farbami SÜDWEST Innenfarben. Pri tapetovaní treba dodržiavať smernice pre lepenie.

Teplota spracovania:

Nesmie sa spracovávať pri teplote pod +8°C a nad +35°C.

GISCODE:

BSW 20

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas prác a sušenia farieb a lakov treba zabezpečiť dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá treba uschovávať mimo dosahu.

Treba zabrániť kontaktu s očami a s pokožkou.

Pri brúsiacich prácach sa prach nesmie vdychovať. Uchovávať mimo dosahu detí.

Nesmie sa dostať nezriedené resp. vo väčších množstvách do spodnej vody, do vodojemov alebo do kanalizácie.

SÜDWEST RenoSpachtel leicht

Ďalšie údaje nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Skladovať v suchom, chladnom, nemrznúcom prostredí.

Zber odpadu:

Na recykláciu odovzdať len prázdne obaly. Pri zbere sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: marec/2018/PR