

## Prípravné materiály

# SÜDWEST Holz-Entgrauer

30008



### Rozsah použitia:

SÜDWEST Holz-Entgrauer - oživovač dreva - je gél na ošetrovanie zvetraných drevených podkladov v exteriéri. Produkt je určený na čistenie a bielenie drevených povrchov pred ošetrovaním lazúrami alebo olejmi na drevo. Holz-Entgrauer vracia zvetranému drevu prirodzený farebný odtieň a je biologicky rozložiteľný. Produkt slúži predovšetkým na odstránenie rozpustných látok obsiahnutých v tropickom dreve a k šetrnému odstráneniu sfarbenia dreva spôsobenému kovmi.

### Vhodné podklady

Zvetrané a zošednuté drevené povrchy v exteriéri, napr., terasy, záhradný nábytok, okná, balkóny, drevené obklady. Intaktné staré nátery sa nenarušia.

### Vlastnosti:

- slabo tixotropný
- efektívne čistí
- odstraňuje nečistoty a biologické nánosy
- bieliaci účinok
- biologicky rozložiteľný

**Farebný odtieň:** modrý transparentný

**Balenie:** 1 l, 2,5 l

### Spotreba:

Na odstránenie zošednutia: cca 200 ml/m<sup>2</sup>  
Čistenie: cca 50 ml – 200 ml/m<sup>2</sup>

Presná spotreba na objekt závisí od druhu a stavu podkladu. Na odstránenie zošednutia starého dreva treba produkt použiť bez riedenia. Na čistenie znečistených drevených povrchov sa môže SÜDWEST Holz-Entgrauer riediť vodou až do objemu 15 %.

### Príprava podkladu:

Zvetrané staré nátery treba pred použitím produktu odstrániť. Pred použitím opláchnite príľahlé rastliny vodou. Drevo treba pred použitím dobre navlhčiť.

### Spracovanie:

SÜDWEST Holz-Entgrauer treba naniesť kefou. Produkt treba nechať pôsobiť cca 20 minút. Produkt sa počas pôsobenia nesmie nechať uschnúť, resp. sa musí zvlhčovať rozprašovačom. Po uplynutí doby pôsobenia treba povrch vyčistiť veľkým množstvom vody s intenzívnym vykefovaním.

Silno zvetrané podklady prípadne vyčistiť dvakrát podľa opisu. Potom treba drevený povrch opláchnuť čistou vodou.

Vyčistené drevené podklady treba nechať vyschnúť najmenej 2-3 dni a až potom natrieť. Vlhkosť dreva musí byť pred náterom menej ako 15 %. Odstávajúce drevené vlákna ešte pred náterom lazúrami alebo olejmi treba podľa potreby skrátiť zbrúsením pomocou rúna.

### Osobitné pokyny:

Pri práci odporúčame nasadiť si ochranné okuliare a vhodné rukavice. Produkt sa nesmie dostať do kontaktu s kovmi (napr. plechovkami).

### EG-smernica 2004/42/EG:

Produkt „Holz-Entgrauer“ nepodlieha smernici VOC (out of scope).

### Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas prác a sušenia farieb a lakov treba zabezpečiť dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá treba uschovávať mimo dosahu.

Treba zabrániť kontaktu s očami a s pokožkou.

Pri brúsiacich prácach sa prach nesmie vdychovať.

Uchovávať mimo dosahu detí.

Nezriedené resp. vo väčšom množstve sa nesmie dostať do spodnej vody, do vodojemov alebo do kanalizácie.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na [www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk)

### Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v chladnom ale nemrznúcom prostredí.

# SÜDWEST Holz-Entgrauer

## **Zber a likvidácia odpadu:**

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

## **Technické poradenstvo:**

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: [info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

Od: február / 2019 / KM