


## Unutarnje boje

# SÜDWEST Profi Objekt Weiss

30022



### Upotreba:

Bijela disperzijska boja otporna na pranje s tupim sjajem za redovno opterećene zidne i stropne površine u interijerima. Izvrsna vrijednost za taj novac.

**Boja:** 9110 bijela

**Pakiranje:** 2,5l, 5l, 10l

**Potrošnja:** cca 160 ml/m<sup>2</sup> na jedan sloj. Ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge, može doći do različite potrošnje.

### Vrijednost difuzije vodene pare sd:

< 0,1 m (klasa V1 visoka) prema EN ISO 7783-2

### Podaci prema DIN EN 13300:

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Otpornost na mokro habanje: | klasa 3                         |
| 2. Razina sjaja:               | tupi mat                        |
| 3. Omjer kontrasta:            | klasa 2 pri 6 m <sup>2</sup> /l |
| 4. Maksimalna veličina zrna:   | fina (< 100 µm)                 |
| 5. Gustoća:                    | cca 1,5 g/cm <sup>3</sup>       |

### Primjena:

#### Opća pravila:

Priprema podloge i lakiranje moraju odgovarati trenutnom stanju tehnologije. Svi premazi i pripremni radovi moraju se voditi u skladu s objektom i zahtjevima kojima će predmet biti izložen. Pridržavajte se važećih tehničkih listova BFS koje je izdao Savezni odbor za boje i zaštitu materijala. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odjeljak 3 Bojanje i lakiranje.

Daljnja obrada / uklanjanje slojeva boje poput brušenja, zavarivanje, štavljenje itd. može uzrokovati stvaranje prašine i / ili pare. Radite samo u dobro prozračenom okruženju. Po potrebi upotrijebite odgovarajuću (respiratornu) zaštitnu opremu.

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, testirajte uzorak s površine i provjerite prijanjanje.

#### Priprema podloge:

Uobičajene upijajuće podloge mogu se nanositi izravno. Piješčane ili jako upijajuće površine (npr. gipsana žbuka) moraju se prvo premazati **SÜDWEST ThixGrund** / **SÜDWEST InnenGrund** ili, u težim slučajevima, **SÜDWEST TiefenGrund LH**. **SÜDWEST Isolierfarbe W** ili **SÜDWEST Isolierfarbe L** preporučuje se za površine onečišćene nikotinom, mrljama vode, čađom, mašću, uljem ili sličnim nečistoćama.

Prethodno tretirati površine zagađene plijesni **SÜDWEST Schimmel-Fresserom**.

Preporučujemo upotrebu **SÜDWEST FungiStop** na površinama ugroženim plijesni (treba se pridržavati tehničkih listova).

#### Obrada:

Nanošenje kistom, valjkom ili raspršivačem. Prema potrebi nanosite jedan ili dva sloja. Ovisno o upojnosti podloge, razrijedite prvi sloj s maks. 2% vode. Ako je potrebno, gornji sloj se može razrijediti s najviše 2% vode. Tijekom prskanja vodite računa o veličini mlaznice i pritisku prskanja koje je odredio proizvođač opreme.

#### Temperatura obrade:

Nemojte obrađivati, nanositi ili dopustiti da se osuši na temperaturi zraka i temperaturi predmeta ispod + 5 ° C.

# SÜDWEST Profi Objekt Weiss

## Posebna upozorenja:

Za nijansiranje se mogu koristiti samo anorganski pigmenti, paste za nijansiranje ili boje za bojenje. Dodavanje koncentrata za nijansiranje ne smije prelaziti 1%. Dodavanjem koncentrata pigmenta mogu se prenijeti male količine otapala i / ili plastifikatora. Prilikom nanošenja / premazivanja brtvila, kao što su akrilatna brtvila mogu uzrokovati pukotine u filmu premaza zbog svoje veće fleksibilnosti. Uz to, mogu se pojaviti razlike u boji i / ili razini sjaja premaza, ovisno o komponentama u brtvilima.

## Direktiva EZ 2004/42/EZ:

Proizvod "Profi Objekt Weiss" pada ispod maksimalne vrijednosti VOC kategorije proizvoda a (30 g / l) i stoga je usklađen s VOC.

## VDL deklaracija (sadržane tvari):

Polimerna disperzija, titan-dioksid, silikatna punila, mineralna punila, voda, sredstva za dispergiranje, sredstva za zgušnjavanje, sredstvo protiv pjenjenja, deterdženti, sredstva za zaštitu na bazi BIT / MIT (1: 1), sredstva za zaštitu na bazi Bronopol (INN) .

**GISCODE:** BSW20

## Opće sigurnosne upute:

Osigurajte dobru ventilaciju prilikom obrade boja i lakova i kod sušenja boja.

Hranu, piće i hranu za životinje držite izvan dohvata.

Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.

Koristite samo u dobro prozračenim prostorima.

Ne jedite, ne pijte, ne pušite i ne njušite dok radite.

Ne udišite prašinu prilikom brušenja.

Čuvati izvan dohvata djece.

Ne dopustiti da uđe u odvođe ili vodotoke.

Obavijestite nadležna tijela u skladu s lokalnim propisima u slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili kanalizacije.

Daljnje informacije mogu se naći u trenutnom sigurnosnom listu na [www.sudwest.hr](http://www.sudwest.hr) .

## Skladištenje:

Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren. Čuvati u hladnom okruženju bez mraza.

## Skupljanje i odlaganje otpada:

Ispraznjene spremnike vraćajte samo na recikliranje. Tijekom odlaganja morate se pridržavati važećih zakonskih propisa.

## Tehnička podrška:

Za sva pitanja na koja ovaj tehnički list ne odgovara, naše uslužno osoblje stoji vam na raspolaganju: [info@sudwest.hr](mailto:info@sudwest.hr)

Od: Marec / 2019 / CS